





План КПП-38 с монорельсом

Фасад КПП-38 с щебенками и прокладками (вид А-А)


Схема междуп





План КПП-38 на отм. 0,000

Масса силового трансформатора 5650 кг  
Нагрузка на шинный 950 кг/км


РУ-0,4 кВ (I-I)



[E-E]



РУ-10 кВ (X-X)



1. В проекции РУ-10 кВ предусматрено промежуточное устройство - щитовое с панельным  
обивкой боковых б. ч. с. поясами изолированные щиты  
2. Для предотвращения коротких замыканий трансформатора необходимо уменьшить расстояние щитов  
с приподнятым полом 25 км/сек = 900 км/час

Согласовано	
Подпись	Дата
Взам. инд N	
Инд. N по пн	

Страница	Лист	Лист	Лист
Инд. Код	Лист N	Лист	Лист
ИП	Серийно	Серийно	Серийно
Проц	Проц	Проц	Проц
Прием	Прием	Прием	Прием
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.

25-24-1-2012-ЭМП

Реконструкция КПП-38 10/0,4 кВ ОАО "ЦЭМ"

Страница	Лист	Лист	Лист
ИП	Серийно	Серийно	Серийно
Проц	Проц	Проц	Проц
Прием	Прием	Прием	Прием
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.

rs techservice