



Примечания

1. Данный лист смотреть совместно с листами АС-8, АС-14.

2. Несущую конструкцию ограждения
выполнить из квадратной трубы.

3. Соединения металлических элементов выполнить сваркой по ГОСТ5264-80 электродами Э42А.

4. Обшивку выполнить из профнастила С-18.

Спецификация элементов ограждения

Марка, Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1	ГОСТ8645-68	Кв. труба 50x50x5 L= 2100	64	14.1	902
2	_____ "	Кв. труба 50x50x5 L= 1800	64	12.11	775
3	ГОСТ103-76*	- 5x150 L= 150	192	0.94	180
4	_____ "	- 5x100 L= 150	64	0.63	40
5	ГОСТ 8645-68	Кв. труба 50x50x5 L= 1450	160	9.8	1568

						1.030.07-АС			
						Автосалон автоцентра "АИС" на 5км автотрассы Симферополь-Харьков, г.Симферополь			
ИЗМ.КОЛ.	Лист	№	Подпись	Дата		Здание автосалона	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Эмиров						РП	17	
Проверил	Наконечный					Крепление ограждения кровли	ООО"Монолит-проект"		
Разработал	Манк								