


Стойка Ст-1. Общий вид



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стойка Ст-1	1		
	ГОСТ 19903-74*	-250*8 l=250	1	3.92	
	ГОСТ 19903-74*	Косынка 100*60*6	4	0.14	
	ГОСТ 8639-82	Тр. кв. 120*6 l=2630	1	55.20	
	ГОСТ 19903-74*	-160*8 l=160	1	1.61	

1. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа(сущ.).
2. Все стальные элементы соединить между собой сварными швами с катетом 6мм. Сварку вести электродами Э42.
3. Опорную пластину стойки крепить к ростверку при помощи анкер-шпилек Hilti.
4. Все стальные элементы покрыть грунтом ГФ-021(2 слоя) и окрасить эмалью ПФ-115(2 слоя).
5. После монтажа стойки оштукатурить по сетке.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						019n/12-AC			
Изм.	К.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата				
Констр.	Рогов							Стадия РП	Лист АС-12
					2012	Стойки Ст-1			