

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР (окончание)

Лист	Наименование	Примечание
47	Схемы ограждений лестниц, Узлы Д, Е	
48	Узел 1	
49	Узел 2	
50	Узел 3	
51	Узел 4	
52	Узел 5	
53	Узел 6	
54	Узел 7	
55	Узел 8	
56	Узел 9	
57	Узел 10	
58	Узел 11	
59	Узел 12	
<b>Прилагаемые документы</b>		
Прим. №1	Узел А. Устройство и состав гола с деформационным швом	
Прим. №2	Узел Б. Устройство цоколя	

Технико - экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол. - во
1	Площадь застройки	м²	2991,0
2	Общая площадь здания	м²	5026,3
3	Общий строительный объем, в т. ч.:	м³	33751,0
	выше отм. 0.000	м³	25911,0
	ниже отм. 0.000	м³	7840,0

Общие сведения

- В соответствии с заданием на проектирование, настоящим проектом предлагается 2-х этажное здание дошкольного образовательного учреждения в центральном административном округе г. Омска
- Характеристика проектируемого здания:
  - расчетная зимняя температура воздуха - (- 22°С)
  - уровень ответственности - нормальный
  - степень огнестойкости - II
  - класс конструктивной пожарной опасности - С0
  - класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1
  - количество групповых ячеек - 18
- Наружные стены:
  - кирпич Кр-р по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 - 380 мм.
  - утеплитель - минераловатные теплоизоляционные плиты марки Вентил Баттс ROCKWOOL - 160 мм.
  - наружный слой - Керамогранитные фасадные плиты с клеемерным креплением L-ФА Краспан.
- Внутренние стены:
  - кирпич Кр-р по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, перегородки санузлов и душевых - кирпич Кр-р по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 - 120 мм.
- Окна - ПВХ двухкамерные с тройным остеклением.
- Двери:
  - внутренние - ПВХ по ГОСТ 6629-88.
  - наружные - стальные по ГОСТ 31173-2003
- Полы - бетонное покрытие, керамогранит, керамическая плитка, глинотолум, коммерческий и спортивный линолеум.
- Кровля - сатная с наружным организованном водостоком.
- За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 81.76

Данный лист см. совместно с л. АР-1.

Изм.	Доп.	Изд.	Лист	Листов
Разработал			Р	1.1
Проверил				59
Норм. контр.				
ЕГП				
<b>Здание ДОУ</b>				
Общие данные (начало)				