Спецификация оборудования вентиляции

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вентиляции В9							
	Радиальный вентилятор с загнутыми назад лопатками	WNP 50-25/20.2D		KORF	шт	1		
	Пластинчатый шумоглушитель для прямоугольных каналов	SG 50-25		KORF	шт	1		
	Заслонка ручная круг. ø125	АЗД 133.000 125/м		РОВЕН	шт.	6		
	Заслонка ручная круг. ø160	АЗД 133.000 160/м		РОВЕН	шт.	1		
	Клапан огнезащитный нормально открытый 500х400 с прив. BELIMO ø160	КЛОП-1(EI)-60		ВИНГС-М	шт.	1		
	Клапан огнезащитный нормально открытый 500х400 с прив. BELIMO ø200	КЛОП-1(EI)-60		ВИНГС-М	шт.	1		
	Отвод круглого сечения 90° ø200-ø200			РОВЕН	шт.	2		
	Отвод круглого сечения 90° ø160-ø160			РОВЕН	шт.	1		
	Отвод круглого сечения 90° ø125-ø125			РОВЕН	шт.	7		
	Отвод круглого сечения 45° ø200-ø200			РОВЕН	шт.	4		
	Отвод круглого сечения 15° ø200-ø200			РОВЕН	шт.	4		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 300х200-300х200			РОВЕН	шт.	2		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 200х300-200х300			РОВЕН	шт.	2		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 45° 200х300-200х300			РОВЕН	шт.	4		
	Переход кругл. сеч-я ø200-ø160			РОВЕН	шт.	1		
	Переход кругл. сеч-я ø200-ø125			РОВЕН	шт.	1		
	Переход кругл. сеч-я ø160-ø125			РОВЕН	шт.	2		
	Переход прям. сеч-я 500х250-300х200			РОВЕН	шт.	2		
	Переход прям. сеч-я 300х200-200х200			РОВЕН	шт.	1		
	Перход с кругл. на прям. сеч-е 200х200-ø200			РОВЕН	шт.	1		
	Врезка ø200-ø200			РОВЕН	шт.	1		
	Врезка ø160-ø160			РОВЕН	шт.	1		
	Врезка ø125-ø125			РОВЕН	шт.	3		
	Диффузор потолочный	ДПУ-К 160		АРКТОС	шт.	1		
	Диффузор потолочный	ДПУ-К 125		АРКТОС	шт.	6		
	Наружная решетка 300х200мм				шт.	1		
	Воздуховод из оцинк. стали круглого сечения, т. 0,55 мм ø200			РОВЕН	м	12,49		
	Воздуховод из оцинк. стали круглого сечения, т. 0,55 мм ø160			РОВЕН	м	4,29		
	Воздуховод из оцинк. стали круглого сечения, т. 0,55 мм ø125			РОВЕН	м	26,21		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 500х250			РОВЕН	м	1,17		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 300х200			РОВЕН	м	7,15		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200х300			РОВЕН	м	5,66		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200х200			РОВЕН	м	1,77		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	231-1-ОВ	Лист 51