



Согласовано					
Изм. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.		

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Стефаненков					Дезинфекционный барьер	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Полков					Гидросхема	P	4	7
Утв.	Павловский						ООО "Армакон" Санкт-Петербург		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Насосная										
1	Компрессор поршневой Давление 6Бар, производительность 550л/мин, мощность электродвигателя 4кВт, напряжение 380В, ресивер 120л, вес 150кг, габариты 1300x620x1150	K25		Бежецкий компрессорный завод	шт	1				
2.1-2.2	Клапан электромагнитный (соленоидный) V308 «НЗ» PN 16 бар	V308		Италия	шт	2				
3	Клапан электромагнитный (соленоидный) V309 «НО» PN 16 бар	V309		Италия	шт	1				
4.1-4.3	Обратный клапан V107 (Италия) латунный, муфтовый; PN 16 Ду 25 (1")	V107		Италия	шт	3				
5	Насос циркуляционный с частотным регулированием VRS 25/6EA-180 Температура жидкости до 110 °С. Максимальное давление – 10 бар.	VRS.256EA.18		VALTEC	шт	1				
6	Насос дозирующий в комплекте с импульсным счётчиком воды EC100004 Дозирующий насос Про	EC100004		TecnoCooling	комплект	1				
7	Бак дезинфицирующего раствора V=100л, утеплённый, с уровнемером				шт	1				
8	Бак накопительный для горячей воды V=500л, утеплённый, с уровнемером				шт	1				
9.1-9.2	Датчик температуры Pt100, 4..20мА, м20х1.5	учтен в разделе АТХ		ОВЕН, Россия	шт	2		ТЕ, учтен в разделе АТХ		
10.1-10.2	Фильтр для горячей воды 500...750мкм Ду25				шт	2				
11	Фильтр для горячей воды 150...250мкм Ду25				шт	1				
12	Фильтр для горячей воды 25мкм Ду25				шт	1				
13.1-13.9	Кран шаровой латунный (Италия) муфтовый, с внутренней резьбой; PN 30 бар Ду 25 (1")				шт	9				
14	Датчик давления Pt100, 4..20мА, м20х1.5	учтен в разделе АТХ		ОВЕН, Россия	шт	1		РЕ, учтен в разделе АТХ		
15	Кран шаровой латунный (Италия) муфтовый, с внутренней резьбой; PN 30 бар ДУ 10 (3/8")				шт	1		Для выпуска воздуха		
16	Кран шаровой латунный (Италия) муфтовый, с внутренней резьбой; PN 30 бар ДУ 15 (1/2")				шт	1		Для слива воды		
17	Форсунка мелкодисперсная низкого давления FGD30	FGD30			шт	35		Вкл. ЗИП		
18	Фитинг "L"-образный (тупиковый) для подключения форсунки				шт	10		Вкл. ЗИП		
19	Фитинг "Т"-образный (проходной) для подключения форсунки				шт	30		Вкл. ЗИП		
20	Фитинг-тройник для соединения трубок				шт	12		Вкл. ЗИП		
21	Фитинг-уголок для соединения трубок				шт	12		Вкл. ЗИП		
22	Фитинг прямой (входной) 1/2" для подключения системы к трубопроводу				шт	5		Вкл. ЗИП		
23	Трубка пластиковая 6 мм				м	40		Вкл. ЗИП		
					Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата
					Разработал	Стефаненков				
					ГИП	Полков				
					Утвердил	Павловский				
					Дезинфекционный барьер			Стадия	Лист	Листов
					Р			1	2	
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО "Армакон" Санкт-Петербург (812) 313-43-41		

