



Условные обозначения:

- вновь возводимые перегородки из ячеистого бетона, толщиной 100 мм
- вновь возводимые перегородки из ЛСП по металлическому каркасу, толщиной 30 мм
- тип пола, подлежащего реконструкции

- После восстановления конструкций пандуса установить демонтированные конструкции ограждения.
- Покрытие пандуса выполнить из тротуарной плитки с противоскользящей поверхностью (площадь покрытия – 6,4 м²). Боковые грани пандуса оштукатурить, окрасить фасадной краской за два раза по грунтовке (площадь отделки – 11,1 м²).
- Номера помещений приняты условно.

						1712-01-АС				
						Городской дом культуры г. Бердска Новосибирской области», расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 31				
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Епанчинцева				Усиление конструкций несущих оснований фасадов		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Скрипченко						Р	11	
						План вновь возводимых конструкций		ООО "АТИКА"		
Н. контр.		Алферов								

Спецификация элементов на устройство стен и перегородок					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 31360-2007	Блоки из ячеистого бетона толщиной 100мм	9 м³		м.м.п.1
2		Клеевой раствор для кладки из ячеистого бетона	1500 кг		м.м.п.1
3		Перегородки из лдсп по металлическому каркасу для устройства сан.кабин в сан.узлах	8 м.п.		м.м.п.1, 2

Спецификация элементов перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	ТУ 5828-001-39136230-95	ПБ 13.1.25-0,4я	5	31	

Ведомость перемычек

Ведомость дверных проемов

Марка	Схема сечения
ПР-1 5 шт.	

Марка	Размер проема hxb, мм
1, 2	2100x900
3, 4	2100x800
5, 6	2100x700

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечание
		Дверные блоки			м.м.п. 2
1	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-9	2		
2	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-9 Л	1		
3	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-8	3		
4	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-8 Л	1		м.м.п. 2,3
5	Индивидуального изготовления	ДГ 21-7	3		
6	Индивидуального изготовления	ДГ 21-7 Л	3		

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.) мм	Площадь, м²
105-110	1		Покрытие – керамическая плитка – 7 мм Клей для керамической плитки – 5 мм Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм Бетонная стяжка М 150 – 100 мм Щебень, втрамбованный в грунт – 40 мм Уплотненный грунт основания	70,15
101-104, 111	2		Покрытие – линолеум – 7 мм Тепло- звукоизолирующая подложка – 5 мм Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм Бетонная стяжка М 150 – 100 мм Щебень, втрамбованный в грунт – 40 мм Уплотненный грунт основания	45,12

1. Расход материалов дан без учета отходов.
2. Перегородки для кабин в санузлах выполнить из ЛДСП по металлическому каркасу высотой от отм. +0,200 до отм. +2,100 от отметки чистого пола помещения.
3. Створку двери в сан.узлах принять от отм.+0,200 до отм. +2,100 от отм. чистого пола помещения.

						1712-01-АС		
						Городской дом культуры г.Бердска Новосибирской области, расположенный по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул.Ленина, 31		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Усиление конструкций несущих оснований фасадов	Стадия	Лист
Разраб.	Епанчинцева				01.16		Р	12
Провер.	Скрипченко				01.16	Ведомость перемычек. Ведомость проемов Экспликация полов	ООО "АТИКА"	
Н.контр.	Алферов				01.16			

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьера						Приме- чание
	Потолок	Пло- щадь	Стены и перегородки	Пло- щадь	Низ стен и перегородок	Пло- щадь	
105,106,108,109	Отделка потолка не нарушена, повторная отделка не требуется		Стены из кирпича: выравнивающая штукатурка, шпаклевка, окраска акриловой краской за два раза	22	Облицовка глазурованной керамической плиткой на высоту 1,8 м от отметки чистого пола помещения	85,2	
			Газобетонные перегородки: затирка, шпаклевка, окраска акриловой краской за два раза	40			
107,110	Отделка потолка не нарушена, повторная отделка не требуется		Стены из кирпича: выравнивающая штукатурка, шпаклевка, окраска акриловой краской за два раза	34	-	-	
			Газобетонные перегородки: затирка, шпаклевка, окраска акриловой краской за два раза	30			
101-104,111	Отделка потолка не нарушена, повторная отделка не требуется		Стены из кирпича: выравнивающая штукатурка, шпаклевка, оклейка обоями	80	-	-	
			Газобетонные перегородки: затирка, шпаклевка, оклейка обоями	100			

1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-11.
2. Кирпичные стены оштукатурить известково-песчаным раствором, толщиной 20 мм.
3. Площадь демонтируемого отделочного слоя внутренних и наружных кирпичных стен - 210 м².

Инв. № подл.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Провер.

Н.контр.

Алферов

01.16

01.16

01.16

Усиление конструкций несущих оснований фасадов

Ведомость отделки помещений

1712-01-АС

Городской дом культуры г.Бердска Новосибирской области
расположенный по адресу: Новосибирская область,
г.Бердск, ул.Ленина, 31

Стадия

Лист

Листов

Р

13

ООО "АТИКА"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Формат

A4