



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 1 — Труба 89x4 20 - 32.62 п.м.
- 2 — --- 57x4 20 - 7.04 п.м.
- 3 — --- 32x3 20 - 0.16 п.м.
- 4 — Отвод 90-89x4 20 - 5 шт.
- 5 — --- 45-89x3.5 20 - 2 шт.
- 6 — --- 90-57x3 20 - 4 шт.
- 7 — ▽ Переход К-89x3.5-57x3 20 - 1 шт.
- 8 — ⚓ Фланец 1-50-16 25 - 5 шт.
- 9 — ⊕ Заглушка 3.П.(I) 50-16 20К - 3 шт.
- 10 — ⚙ Задвижка DN80 PN16 RGSKC25 - 1 шт.
- 11 — ⚙ Клапан DN25 PN16 GS-C25 - 1 шт.
- 12 — ⚙ Вентиль DN50 PN16 GS-C25 - 3 шт.
- 13 — — Опора 7 шт.
- 1 — ⚙ Стык сварной монтажный

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Температура, °С	60
Давление, кгс/см ²	0,5
Среда	Л В Ж
Категория	Б IV

Таблица отбраковочного размера технологических трубопроводов							
Дн, мм	<=25	<=57	<=108(114)	<=219	<=325	<=377	>=426
б отбр., мм	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0