



- Примечание
1. Звукоизоляцию танцевального зала и студии вокала выполнить из минераловатных плит "Техно Лайт" по ТУ 5762-013-17925162-2003. С целью повышения звукоизолирующей способности следует предусматривать применение уплотнительной ленты "Изофон" ТУ 5763-031-17925162-2004 между направляющим профилем каркаса и перекрытием, а также в местах соприкосновения каркаса со стенами.
 2. Металлический каркас выполнить из оцинкованных профилей по ТУ 1111-004-04001508-95
 3. Монтаж перегородок из ГКЛ вести по серии 1.031.9-2.00, выпуск 1 "Комплексные системы КНАУФ"
 4. Для решетки для чистки обуви, предусмотреть приямок 700x500x20 мм в полу крылец. Решетки выполнить заподлицо с поверхностью покрытия пола

Условные обозначения

- гипсобетонная перегородка 80 мм
- перегородка ГКЛ со звукоизоляцией 140 мм
- кирпичная перегородка 65 мм
- витражная перегородка 100 мм
- пробиваемый проем
- закладываемый проем
- звукоизоляция
- грязезащитная виниловая решетка

СОГЛАСОВАНО:	
Изм. N подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв. N	

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Разработка проектно-сметной документации по перепланировке и ремонту помещений в подростковом клубе «Юпитер» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения подростковый центр «Альбатрос»	Стадия	Лист	Листов
Арх.		Копылова					Р	3	
План демонтируемых и вновь возводимых перегородок и проемов									

Копировал

Формат: А2