



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	
4	
5	

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
8	
11	
12	

Размеры даны по наружным
граням стержней

- Наружные боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по холодной битумной грунтовке.
- Под фундаментами выполнить подготовку из бетона класса В7.5 толщиной 100мм, размерами на 100мм более габаритов фундаментов, в каждую сторону.
- Данный лист смотреть совместно с л.л КЖ-3,6

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Марка элемента	Изделия арматурные								Всего	Общий расход
	Арматура класса									
	A240				A400					
	ГОСТ 5781-82*									
	φ6	φ8	Итого	φ10	φ12	φ16	φ25	Итого		
ФМ1		4.1	4.1		13.0	23.0	77.2	113.2	117.3	117.3
ФМ2		4.1	4.1		13.0	23.0	77.2	113.2	117.3	117.3
ФМ3		4.1	4.1		13.0	23.0	77.2	113.2	117.3	117.3
ФЛМ1	2.2		2.2	10.8	46.1			56.9	59.1	59.1
ФЛМ2	2.7		2.7	10.8	46.1			56.9	59.6	59.6

						-КЖ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
ГИП					2012г		Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	5	
						Фундамент ФЛМ1 и ФЛМ2			