

Спецификация элементов кровли

Позиции	Наименование элемента	Количество	Размеры				Сорт	Примечание
			толщ. d, мм	шир. b, мм	длина l, мм	объем V, м³		
1	Стропильная нога	58	250	150	7714	16,78	1	ГОСТ 8486-ягЕ
2	Стропильная нога	35	250	150	6650	8,73	1	ГОСТ 8486-ягЕ
3	Протон	20	50	150	5900	0,89	2	ГОСТ 8486-ягЕ
4	Диагональная нога	3	250	175	16150	2,12	1	ГОСТ 8486-ягЕ
5	Диагональная нога	3	250	175	11264	2,27	1	ГОСТ 8486-ягЕ
6	Стропильная нога	2	250	150	1075	0,09	1	ГОСТ 8486-ягЕ
7	Стропильная нога	2	250	150	1970	0,15	1	ГОСТ 8486-ягЕ
8	Стропильная нога	2	250	150	2970	0,23	1	ГОСТ 8486-ягЕ
9	Стропильная нога	2	250	150	3970	0,30	1	ГОСТ 8486-ягЕ
10	Стропильная нога	2	250	150	4970	0,38	1	ГОСТ 8486-ягЕ
11	Стропильная нога	3	250	150	5970	0,68	1	ГОСТ 8486-ягЕ
12	Стропильная нога	2	250	150	5130	0,39	1	ГОСТ 8486-ягЕ
13	Стропильная нога	1	250	150	4400	0,17	1	ГОСТ 8486-ягЕ
14	Стропильная нога	1	250	150	3560	0,14	1	ГОСТ 8486-ягЕ
15	Стропильная нога	1	250	150	2705	0,11	1	ГОСТ 8486-ягЕ
16	Стропильная нога	1	250	150	1850	0,07	1	ГОСТ 8486-ягЕ
17	Стропильная нога	1	250	150	1000	0,04	1	ГОСТ 8486-ягЕ
18	Стропильная нога	1	250	150	1140	0,05	1	ГОСТ 8486-ягЕ
19	Стропильная нога	1	250	150	2310	0,09	1	ГОСТ 8486-ягЕ
20	Стропильная нога	1	250	150	3480	0,14	1	ГОСТ 8486-ягЕ
21	Стропильная нога	1	250	150	4655	0,18	1	ГОСТ 8486-ягЕ
22	Стропильная нога	1	250	150	5825	0,22	1	ГОСТ 8486-ягЕ
23	Стропильная нога	1	250	150	7000	0,27	1	ГОСТ 8486-ягЕ
24	Стропильная нога	1	250	150	7170	0,27	1	ГОСТ 8486-ягЕ
25	Стропильная нога	1	250	150	6170	0,23	1	ГОСТ 8486-ягЕ
26	Стропильная нога	1	250	150	5170	0,20	1	ГОСТ 8486-ягЕ
27	Стропильная нога	1	250	150	4170	0,16	1	ГОСТ 8486-ягЕ
28	Стропильная нога	1	250	150	3170	0,12	1	ГОСТ 8486-ягЕ
29	Стропильная нога	1	250	150	2170	0,09	1	ГОСТ 8486-ягЕ
29*	Стропильная нога	1	250	150	1170	0,05	1	ГОСТ 8486-ягЕ
30	Стропильная нога	1	250	150	1312	0,05	1	ГОСТ 8486-ягЕ
31	Стропильная нога	1	250	150	2312	0,09	1	ГОСТ 8486-ягЕ
32	Стропильная нога	1	250	150	3312	0,13	1	ГОСТ 8486-ягЕ
33	Стропильная нога	1	250	150	4312	0,17	1	ГОСТ 8486-ягЕ
34	Стропильная нога	1	250	150	5312	0,20	1	ГОСТ 8486-ягЕ
35	Стропильная нога	1	250	150	6312	0,24	1	ГОСТ 8486-ягЕ
36	Стропильная нога	1	250	150	7312	0,28	1	ГОСТ 8486-ягЕ
37	Стропильная нога	1	250	150	6805	0,26	1	ГОСТ 8486-ягЕ
38	Стропильная нога	1	250	150	5432	0,21	1	ГОСТ 8486-ягЕ
39	Стропильная нога	1	250	150	4065	0,16	1	ГОСТ 8486-ягЕ
40	Стропильная нога	1	250	150	2686	0,10	1	ГОСТ 8486-ягЕ
41	Стропильная нога	1	250	150	1327	0,05	1	ГОСТ 8486-ягЕ
42	Стропильная нога	1	250	150	855	0,04	1	ГОСТ 8486-ягЕ
43	Стропильная нога	1	250	150	1585	0,06	1	ГОСТ 8486-ягЕ
44	Стропильная нога	1	250	150	2317	0,09	1	ГОСТ 8486-ягЕ
45	Стропильная нога	1	250	150	3047	0,12	1	ГОСТ 8486-ягЕ
46	Стропильная нога	1	250	150	3778	0,14	1	ГОСТ 8486-ягЕ
47	Стропильная нога	1	250	150	4508	0,17	1	ГОСТ 8486-ягЕ
48	Стропильная нога	1	250	150	5238	0,20	1	ГОСТ 8486-ягЕ

Указания по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания.

1. Все деревянные конструкции: балки, стропила, обрешетку, мауэрлат, опорные подкладки, торцы и места сопряжения деревянных несущих конструкций с конструкциями из других материалов, эксплуатируемые в местах нормальной влажности для защиты от гниения и возгорания подвергать поверхностной обработке водорасстворимыми антисептиками (например, препаратами по ГОСТ 23781/6-93 при концентрации раствора не менее 20%). Составы защитных покрытий см. ГОСТ 200022.2-80*. Опрыскивание следует производить два раза с интервалом между первой и второй обработкой не менее 3-х часов при температуре воздуха 18-20 °С. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащитной древесины при испытании по СТ СЭВ 4688-84 превышала 25%.
2. В качестве огнезащитного препарата может использоваться препарат «Дилт - 1» по ТУ 2311.00123081751-94.
3. Данный лист смотреть совместно с лист
