



Ведомость элементов

Марка	Сечение		Опорные усилия			Марка металла	Прим.
	Эскиз	Поз.	М, тс*м	R, тс	N, тс		
К1	I		35Ш2	10.1	40	3	С345-3
К2	I		40Б2	26.5	12.5	3	С345-3
Б1	I		55Б1	43.1	20	2	С345-3
Р1	□		тр. □140x5	по гибкости		3	С345-3
Р2	□		тр. □140x5	по гибкости		3	С345-3
СВ1	□		тр. □100x4			9.4	С345-3
СВ2	□		тр. □110x6	по гибкости		3	С345-3
РС1	□		тр. □100x4			2.56	С345-3
РС2	□		тр. □100x4			2.56	С345-3
а	L		+90x7			6.7	С345-3
б	L		2 L 140x10			2	С345-3
в	L		L 140x10			2	С345-3

Примечание:
 1. Указания по антикоррозионной защите металлоконструкций см. л.1 "Общие данные".
 2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания.

Изм.	Кол. ут.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стация	Лист	Листов
						П	3	
Разраб. Иншаков						Схема расположения колонн, вертикальных связей по колоннам на отм. -1,102, схема расположения балок покрытия		