



темп./влажность воздуха на выходе		°C		%
-----------------------------------	--	----	--	---

**Секция рекуперации:**  с промежуточным теплоносителем  пластинчатый  роторный

темп./влажность воздуха удаляемого из помещения  °C  %

гликоль:  содержание %

**Шумоглушитель:**  на входе  на выходе

Секция шумоглушения	Требуемое звуковое давление $L_p$ , дБ(А)								
		При средних октавных частотах, Гц							Суммарный
		63	125	250	500	1000	2000	4000	
Рядом с установкой									
На выходе воздуха из установки									
На входе воздуха в установку									
Прочие требования по шумоглушению (длина пластин и т.п.)									

5. **Обслуживание установки - по ходу воздуха:**

расположение люков обслуживания:  справа  слева  сверху  снизу

подвод воды:  справа  слева

выход потока воздуха после вентилятора:  по оси  вправо  влево  вверх  вниз

**Рама:**  100 мм  300 мм  500 мм

**Система автоматики:**

Дополнительные требования к автоматике:	
---	--

Основные требования к приточной установке:	
--	--

Заказчик \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

тел./факс: \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

Ответственность за заполнение БЛАНКА ЗАПРОСА несёт Заказчик

Заполненный бланк просим отправить по факсу: (495) 956-34-55  
или по e-mail: [info@wolf-russia.ru](mailto:info@wolf-russia.ru)  
[9629281534@mail.ru](mailto:9629281534@mail.ru)