9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Шкаф телемонтажный магистральный ШТМ-ТД 600х500х500

9.1 Шкаф антивандальный предназначен для защиты установленного в них, сетевого, телекоммуникационного и кроссового оборудования от несанкционированного доступа краж. Как правило, шкафы устанавливают в зонах без контроля доступа или с ограниченным контролем: в подъездах, на чердаках, в подвалах и других коммунальных зонах зданий. Шкаф оснащён 2-мя 19-дюймовыми профилями, предназначенными для монтажа 19-дюймового оборудования. Ввод кабелей осуществляется через кабельные вводы в нижней и верхней стенках. Двери к шкафу взаимозаменяемы, можно легко поменять их. Покрытие шкафа выполнено порошковой краской светло-серого цвета. Шкафы поставляются в собранном виде. Возможно изготовление шкафа до 27 U.

Технические характеристики:
Количество свободных U - 10 мм
Корпус - листовая сталь 1,5 мм
Стальная дверь 2 мм
19-дюймовые профили - листовая сталь 2 мм
Петли наружные, дверка утоплена внутрь корпуса на 20 мм. Усиленная задняя стенка
Дверь снабжена ригельным замком, в комплект входят 3 ключа. Замок 3В8-4с/13
Степень защиты: IP 24
Высота шкафа - 500 мм Ширина шкафа - 600 мм Глубина шкафа – 600 мм

10. Кросс оптический в стойку 19" КОР-8 1U

10.1 Кросс оптический в стойку 19" на 8 портов, 1U, 2 съемные планки. Является заменой снятых с производства кроссов КОР-16-П, КОР-16-Ц, КОР-8-Ц. Центральное окно в задней стенке корпуса закрывается металлической заглушкой.
5 кабельных вводов.
Прямоугольное окно в центре задней стенки корпуса.
Два круглых ввода на задней стенке корпуса и по два на боковых. Крепление центрального силового элемента кабеля осуществляется с помощью металлических скоб и хомутов. Дополнительное крепление кабеля осуществляется с помощью кабельных стяжек.

Габариты: 408х223х43
Вес: 2,7 кг
Степень защиты: IP22

11. Конвертер проводного радиовещания IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,V2

11.1 Конвертер IP/СПВ, 3 программы, 1 программа 30 В 30 Вт/100 абонентов, MiniRack, 220 В, поддержка мезонинных модулей Up-link ADSL, SHDSL, PON.
Технические характеристики:
-Организация каналов проводного радиовещания через сети Ethernet
-19" исполнение 1U
-Возможность установки карт Up-link ADSL, SHDSL, PON
-Пассивное охлаждение
-Резервирование каналов связи штатными средствами Ethernet по обходным маршрутам
-Стандартные фиксированные уровни передачи каналов проводного радиовещания
-Поддержка SNMP
-Web-интерфейс
-Поддержка ICEcast, SHOUTcast, MULTIcast, UNIcast
-Возможность дистанционной подачи тестового сигнала для диагностики абонентских линий
-Встроенная система защиты ("КЗ", высоковольтые наводки)
-Наличие модулей внешней защиты (опционально)
-Цифровой интерфейс Up-link
-Стандарт: IEEE 802.3 (10BaseT/100BaseTX)
-Протоколы передачи аудиоданных: SHOUTCAST/ICECAST/RTP MULTICAST
-Кодирование аудиоданных: MPEG-1 Layer 3 допустимый битрейт потока не более 128 кбит/с (определяется источником потока)
-Управления устройством: Telnet, HTTP, SNMP v.1
Электропитание:
Напряжение питания переменного тока: 220 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: не более 70 Вт
Сигнал:
-1 программа, канал звуковой частоты
-2 программа, высокочастотный канал
-3 программа, высокочастотный канал (ВЧК)
Тип модуляции - Амплитудная
Диапазон частот модулирующего сигнала, Гц:
- 50 ... 10000
- 50 ... 10000
- 50 ... 10000

Количество абонентских приемников/громкоговорителей, подключаемых к интерфейсу вещания - до 120 штук.

Согласовано:

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	300 – 106 СС.ПЗ			
						Реконструкция торгового центра	Стадия	Лист	Листов
							Р	2.5	
						Пояснительная записка			