



Фланец из стальных электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91, L=14,0 м
 с весьма усиленным антикоррозионным
 покрытием по ГОСТ Р 51164-98

Фланец из стальных электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91, L=28,40 м
 с весьма усиленным антикоррозионным
 покрытием по ГОСТ Р 51164-98

Фланец из стальных электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91, L=39,1 м
 с весьма усиленным антикоррозионным
 покрытием по ГОСТ Р 51164-98

З

Фланец из стальных
 электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91
 L=0,5 м

Фланец из стальных
 электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91
 L=0,5 м

Фланец из стальных
 электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91
 L=0,5 м

Фланец из стальных
 электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91
 L=0,5 м

Фланец из стальных
 электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91,
 L=20,0 м
 с весьма усиленным
 антикоррозионным
 покрытием по ГОСТ Р 51164-98

Фланец из стальных электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91, L=27,5 м
 с весьма усиленным антикоррозионным
 покрытием по ГОСТ Р 51164-98

Фланец из стальных
 электросварных труб
 Ø530x8,0 по ГОСТ 10704-91
 L=0,5 м

1

Колодец 1 с воздушными
 вытравом
 Ø330x200
 10°
 10°
 Ø315 L=1,44м
 Ø315 L=1,44м

