

Спецификация лестничных маршей Лм-5, Лм-6

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг		Примечание
				Ед	Всех	
1	2	3	4	5	6,00	7
		Лестничный марш Лм-5				
		Сборные единицы				
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=2400	20	2,13	42,60	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=1860	32	1,65	52,80	
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=4360	12	3,87	46,44	
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=1300	20	1,15	23,00	
Л-2*	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-I, L=950	15	0,38	5,70	
П-2*	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=1025	32	0,91	29,12	
		Итого			199,66	
		Материалы				
		Бетон кл. В25 W4 F100	3,0			м³
		Лестничный марш Лм-6				
		Сборные единицы				
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=2400	20	2,13	42,60	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=1860	28	1,65	46,20	
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=4360	10	3,87	38,70	
5	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=1400	20	1,24	24,80	
6	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=1050	20	0,93	18,60	
10	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=910	20	0,81	16,20	
Л-2*	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-I, L=950	15	0,38	5,70	
П-2*	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=1025	30	0,91	27,30	
		Итого			220,10	
		Материалы				
		Бетон кл. В25 W4 F100	2,8			м³

Поз., обозначенные со знаком “*”, см. ведомость деталей

Ведомость деталей

Поз	Эскиз
Л-2	
П-2	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата				
Разраб.						Стадия	Лист	Листов
Пров.							42	
Н. контр.						Спецификация лестничных маршей Лм-5, Лм-6		