



Ведомость деталей

Спецификация плиты перекрытия на отм. +7,000

| | |
|------|-------|
| Поз. | Эскиз |
| Л-1 | |
| П-1 | |

| | Инв. N подл. | Погр. и дата | Взам. инв. N | | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса, кг | | Примечание |
|--|--------------|--------------|--------------|--|------|----------------|-----------------------|--------|-----------|---------|------------|
| | | | | | | | | | Ег. | Всех | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 |
| | | | | | | | Плита Пм-2 | | | | |
| | | | | | | | Сборные единицы | | | | |
| | | | | | 1 | ГОСТ 5781-82* | Ø12А-III, м. п. | 4865,0 | 0,89 | 4329,85 | |
| | | | | | 2 | ГОСТ 5781-82* | Ø12А-III, L=3000 | 120 | 2,66 | 319,20 | |
| | | | | | 3 | ГОСТ 5781-82* | Ø12А-III, L=1500 | 60 | 1,33 | 79,80 | |
| | | | | | 4 | ГОСТ 5781-82* | Ø12А-III, L=2000 | 116 | 1,78 | 206,48 | |
| | | | | | 5 | ГОСТ 19771-93* | Уголок 100х5, L=1000 | 1 | 7,49 | 7,49 | |
| | | | | | Л-1* | ГОСТ 5781-82* | Ø8А-I, L=930 | 830 | 0,37 | 307,10 | |
| | | | | | П-1* | ГОСТ 5781-82* | Ø12А-III, L=1015 | 194 | 0,90 | 174,60 | |
| | | | | | | | Итого | | | 5424,52 | |
| | | | | | | | Материалы | | | | |
| | | | | | | | Бетон кл. В25 W4 F100 | 61,9 | | | м³ |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|--|--|--------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | | | | | |
| Разраб. | | | | | | | Стация | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | | 22 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Сечения 1–1, 2–2 плиты перекрытия. Спецификация | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |