

перед аквариумом, перед мини печью (при наличии), в холодильных камерах «Птица», «Рыба сырьё» и «Мясо сырьё», кухне, душевых;

- из чугуна в помещениях моечных, для обработки и хранения уборочного инвентаря и дез. средств, обработки тележек, перед ротационной печью в пекарне, ИТП.

Слив от технологических моек выполнен с воздушным разрывом струи не менее 20 мм и диаметром трубы не менее 50 мм.

На поворотах и через нормируемое расстояние на системах самотечной канализации установлены ревизии и прочистки. Трубы проложить в теплоизоляции. Канализация подключения к сололифтам: З,Ч и З,Р предусмотрена из термостойкого чугуна. Выпуски от печи должны быть выполнены из чугунной трубы по всей площади помещения.

Присоединение к существующей системе водоотведения выполнить от сололифтов далее напорной канализацией в существующую систему самотечной канализацией первого этажа.

Сололифт установлен:

2,Є – возле дебаркадера,

3,Ц – пом. Обработки тележек

1,І – санузел женский

1,Ф - санузел женский

1,Џ - санузел мужской

3,В – уборочная инвентаря

2,П – горячий участок

3,Р - горячий участок

3,А – подготовка мяса к продаже

2,Л – подготовка рыбы к продаже

3,Д – подготовка рыбы к продаже

3,О – Моечная

2,Ъ – Оси 12-Д

3,Ю – Оси 13-Д”

2,Ж – оси 12-13хГ

3,Ψ – оси 13-Г

3,ћ – оси 13-Б

3,Т – оси 13-А

3,Ю – ось 10-А

2,Q – оси 9-А

2,W – оси 7-А

3,Ч – оси 8-Г”

2,А – оси 1-ВхГ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				