



Сходи між осями "В"- "Г" біля осі "З".

Специфікація елементів.

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од., кг	Примітка
1	ДСТУ 3760-98	Ø14 А400С L=1770	18	2.14	38.50
2	ДСТУ 3760-98	Ø25 А400С L=550	7	2.12	14.85
3	ДСТУ 3760-98	Ø12 А400С L _{заг.} =137.00м.п.		121.65	загальна
4	ДСТУ 3760-98	Ø8 А240С L=2610	37	1.03	38.10
5	ГОСТ 6727-80	Ø5 Вр-1 L=855	189	0.13	24.60
6	ГОСТ 6727-80	Ø5 Вр-1 L=465	9	0.07	0.65
7	ГОСТ 6727-80	Ø5 Вр-1 L=1170	86	0.18	15.50
8	ДСТУ 3760-98	Ø6 А240С L=265	66	0.06	3.95
<u>Матеріали:</u>					
		Бетон класу В25, м ³	5.25		

Відомість деталей.

Поз.	Ескиз
4	
5	
6	
8	

1. Даний аркуш розглядати разом з загальним аркушем №1.
2. Основну поздовжню арматуру поз.3 та поперечні хомути поз.4 розташувати по радіусу.

12.07.08						КЗ
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	
ГАП						Житловий будинок
Перевірив						Р
Розробив						18
Сходи між осями "В"- "Г" біля осі "З"						
Специфікація.						