



Экспликация помещений		
? пом.	Наименование	Площадь м. кв.
01	коридор	29,3
02	ГОРЯЧИЙ ЦЕХ	22,2
03	ОВОЩНОЙ ЦЕХ	4,7
04	Мясо-рыбный цех	8,1
05	склад	19,4
06	ПОМЕЩЕНИЕ СЛУЖЕБНОЕ	1,90
07	санузел персонала	3,20
08	Тамбур- шлюз	4,40
09	Приточная венткамера, водомерный узел.	9,90
010	электрощитовая	5,90
011	помещение ИТП	7,0
012	Лестничная клетка	5,2
013	Помещение КНС	1,3
	ВСЕГО	122,8

- К1 —

— КЗ —

— КЗн —
- бытовая самотечная канализация;

— производственная самотечная канализация;

— производственная напорная канализация;

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Точки подключения санитарно-технических приборов и технологического оборудования следует уточнять по месту.
2. Привязку технологического оборудования и его характеристики следует уточнять по проекту марки "ТХ".
3. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола показаны пунктиром.
4. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола следует защищать от механических повреждений путем прокладки их в футлярах.
5. Реверсии на стояках следует располагать на отм. 1,0м от чистого пола помещения.
6. При скрытой прокладке выполнять лючки размером не менее 300х400мм напротив реверсий.
7. В помещениях, с установленными в них трапами, лотками и прямыми, выполнить уклон пола к трапам, лоткам и прямым.
8. Подключение моек столовой посуды и технологического оборудования к системе канализации осуществлять через гидрозатворы с разрывом струи не менее 20мм.
9. Для улавливания жира в стоках под мойками установить жиролобители ПЗ-0,5-25.