



Экспликация помещений		
? пом.	Наименование помещений	Площадь м. кв.
30	Лестничная клетка	21,5
31	Зал для гостей	130,3
32	Служебное помещение	3,2
33	Санузел	5,5
34	Служебное помещение (кальян)	1,8
	Всего по 3 эт.	162,3

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- К1 — бытовая самотечная канализация
 - К3 — производственная самотечная канализация

ПРИМЕЧАНИЯ

- Точки подключения санитарно-технических приборов и технологического оборудования следует уточнять по месту.
- Привязку технологического оборудования и его характеристики следует уточнять по проекту марки "ТХ".
- Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола показаны пунктиром.
- Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола следует защищать от механических повреждений путем прокладки их в футлярах.
- Ревизии на стояках следует располагать на отм. 1,0м от чистого пола помещения.
- При скрытой прокладке выполнять лючки размером не менее 300х400мм напротив ревизий.
- В помещениях, с установленными в них трапами, лотками и прямыми, выполнить уклон пола к трапам, лоткам и прямым.
- Подключение моек столовой посуды и технологического оборудования к системе канализации осуществлять через гидрозатворы с разрывом струи не менее 20мм.
- Для улавливания жира в стоках под мойками установить жироловители ПЗ-0,5-25.