5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	04.2017
Адрес здания	г. Москва, Калашный пер., д. 10, стр. 2
Разработчик проекта	ООО «ЦИС» ООО «ДИС-ПРОЕКТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ЦИС-05/17-ЭЭ
Назначение здания, серия	Административное (офисное), индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	16
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 700 с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Фасад Баттс» толщиной 100мм и устройством штукатурного фасада. Цокольные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 1000мм с утеплением плитами экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс» толщиной 80мм и устройством штукатурного фасада. Для отделки фасадов будет использована сертифицированная фасадная система с тонким штукатурным слоем. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Чердачное перекрытие - монолитная железобетонная плита по несъемной опалубке из стальных профилированных листов, уложенных на стальные балки. Перекрытие утеплено минераловатными плитами «Rockwool Флор Баттс» толщиной 150мм. Покрытие чердака - оцинкованная сталь по деревянным обрешетке и стропилам. Стены подвала, расположенные ниже уровни земли, не утепляются. Предусмотрено горизонтальное утепление отмостки плитами экструдированного пенополистирола. Полы подвала - на грунте, не утепленные.