Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	-43
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-10,4
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	252
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С · сут/год	7913
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	21
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	-

Показатели геометрические

Показатель	Обозначение и единица измерения	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
8. Сумма площадей этажей здания	$A_{от}$, м^2	133	-
9. Площадь жилых помещений	$A_ж$, м^2	-	-
10. Расчетная площадь	$A_р$, м^2	91,5	-
11. Отапливаемый объем	$V_{от}$, м^3	399	-
12. Коэффициент остекленности фасада здания	f	0,12	-
13. Показатель компактности здания	$K_{комп}$	1,12	-
14. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	$A_н^{сум}$, м^2	446,4	-
- фасадов	$A_{фас}$	180,4	-
- стен	$A_{ст}$	153,5	-
- окон, балконных дверей	$A_{ок}$	21,5	-
- входных дверей	$A_{дв}$	5,4	-
- перекрытий чердачных	$A_{черд}$	133	-
- полов на грунте	$A_{цок}$	133	-