

Система водоснабжения

Водоснабжение строительной площадки осуществляется от действующих городских водопроводных сетей в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией.

20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	02.2019
Адрес здания	г. Москва, ул. Угличская, д. 4, стр. 1
Разработчик проекта	ООО «ПСК СТРОЙСИЛА»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ПСД/2019-1449/4523/П-03-ЭЭ
Назначение здания, серия	Дошкольное учреждение, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Количество сотрудников - 43 человек Количество учащихся - 180 человек
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены выполнены из крупноформатных керамзитобетонных блоков толщиной 340 и 500мм. По наружным стенам предусмотрено устройство тонкослойного штукатурного фасада с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Фасад Баттс» толщиной 150мм. В качестве светопрозрачных конструкций используются оконные и дверные балконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Покрытие - сборные железобетонные плиты толщиной 220мм. Покрытие утепляется минераловатными плитами толщиной 180мм с устройством кровельного гидроизоляционного ковра из наплавливаемых рулонных материалов. Перекрытие над утепленным техническим подпольем - сборные железобетонные плиты толщиной 220мм с утеплением со стороны техподполья минераловатными плитами «Rockwool Фасад Баттс» толщиной 50мм.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						ПСД/2019-1449/4523/П-03-ЭЭ.ПЗ	Лист
							28
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		