5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	07.2017
Адрес здания	Российская Федерация, г. Москва, внутримуниципальное образование Очаково-Матвеевское, Мичуринский проспект, напротив владения 15
Разработчик проекта	ООО «РосЮниБел»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ЭЭ
Назначение здания, серия	Храм, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 640мм с наружной декоративной кладкой из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250мм. Общая толщина наружных кирпичных стен - 890мм. Цокольные стены - монолитные железобетонные толщиной 900мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 200мм и устройством прижимной стенки из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Оконные блоки - из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - утепленные. Покрытие - совмещенное, представляющее собой деревянную стропильную систему с утеплением минераловатными плитами толщиной 200мм и покрытием из эмалированного алюминия. Стены подвала, расположенные ниже уровня земли, утепляются плитами экструдированного пенополистирола толщиной 200мм и устройством прижимной стенки из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Полы подвального этажа - на грунте с утеплением керамзитом толщиной 250мм.