20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	05.2019
Адрес здания	г. Москва, ЗАО, ул. Вавилова, д. 25, корп. 1
Разработчик проекта	-
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ППГ-СП-РН-01/2019-ЭЭ
Назначение здания, серия	Административное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	5 этажей, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Пристроенное
Конструктивное решение	Наружные стены - кирпичная кладка толщиной 510мм из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. По наружным стенам предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Венти Баттс Н» толщиной 100мм и «Rockwool Венти Баттс» толщиной 50мм. Светопрозрачные конструкции - существующие оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Замена оконных блоков настоящим проектом не предусмотрена, так как существующие оконные блоки установлены в 2018 году, находятся в удовлетворительном техническом состоянии и соответствуют теплотехническим требованиям. Наружные двери - металлические, утепленные. Чердачное перекрытие - железобетонная плита толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н30» толщиной 100мм и «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ В60» толщиной 100мм. Стены, расположенные ниже уровня земли - не утепленные. Полы подвала - на грунте, не утепленные.