

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	-11
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	5,4
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	163
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C·сут/год	2543
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_b	°C	21
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°C	2

Показатели геометрические

Наименование расчетных параметров	Обозначение и единица измерения	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
8. Сумма площадей этажей здания	$A_{от}, м^2$	4884,1	-
9. Площадь жилых помещений	$A_{ж}, м^2$	-	-
10. Расчетная площадь общественных помещений	$A_p, м^2$	3323,5	-
11. Отапливаемый объем	$V_{от}, м^3$	18650	-
12. Коэффициент остекленности фасада здания	f	0,2	-
13. Показатель компактности здания	$K_{комп}$	0,35	-
14. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	$A_n^{сум}, м^2$	6568,7	-
- фасадов	$A_{фас}$	1727	-
- стен	$A_{ст}$	1355,6	-
- окон	$A_{ок1}$	264,1	-
- витражей	$A_{ок2}$	77,1	-
- наружных дверей	$A_{дв}$	30,2	-
- перекрытий чердачных	$A_{черд}$	2249,8	-
- покрытий	$A_{покр}$	49,9	-
- перекрытий над техподпольем	$A_{пок1}$	1778,4	-
- стен в грунте	$A_{пок3}$	269,1	-
- полов на грунте	$A_{пок3}$	494,5	-

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
------	--------	------	------	-------	------

17/2-335-ЭЭ1.2-ПЗ

Лист

27