

**Спецификация оборудования вентиляции**

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Система вентиляции П6</b>								
	Вентилятор канальный прямоугольный серии WNP	WNP 50-30/25.2D		KORF	шт.	1		
	Водяной нагреватель для прямоугольных каналов	WWN 50-30/3		KORF	шт.	1		
	Гибкая вставка прямоугольная WG	WG 50-30		KORF	шт.	2		
	Шумоглушитель для прямоугольных каналов SG	SG 50-30		KORF	шт.	1		
	Фильтр для прямоугольных каналов с фильтр. эл-том FK	FK 50-30		KORF	шт.	1		
	Заслонка под привод ZR	ZR 50-30		KORF	шт.	1		
	Заслонка под привод			POBEN	шт.	1		
	Заслонка под привод			POBEN	шт.	2		
	Заслонка под привод			POBEN	шт.	5		
	Решетка регулируемая AMP	AMP 200x150			шт.	8		
	Решетка регулируемая AMP	AMP 200x100			шт.	4		
	Наружная решетка 500x300мм	РН оц.с посадочным местом 500x300		POBEN	шт.	1		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм	500x300		POBEN	м	1,05		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм	400x200		POBEN	м	0,99		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм	300x200		POBEN	м	16,39		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм	200x200		POBEN	м	15,09		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм	200x150		POBEN	м	41,08		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм	200x100		POBEN	м	0,23		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм	150x150		POBEN	м	16,72		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм	150x100		POBEN	м	5,56		

Согласован


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

**19/19 -0В**