	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 500x300			РОВЕН	м	17,76		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 400x250			РОВЕН	м	23,10		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 300x200			РОВЕН	м	42,53		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200x200			РОВЕН	м	37,62		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200x150			РОВЕН	м	24,31		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200x100			РОВЕН	м	0,28		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 150x150			РОВЕН	м	28,96		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 150x100			РОВЕН	м	29,08		

Спецификация оборудования вентиляции

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вентиляции В2							
	Вытяжной крышный вентилятор KW	KW 63/45-4D		KORF	шт.	1		
	Решетка регултруемая АМР	АМР 200x150		АРКТОС	шт.	12		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 500x300			РОВЕН	м	17,78		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 400x200			РОВЕН	м	3,58		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 300x200			РОВЕН	м	2,93		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200x200			РОВЕН	м	4,00		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 500x300-500x300			РОВЕН	шт.	1		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 300x500-300x500			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 630x630-500x300			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 500x300-400x200			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 400x200-300x200			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 300x500-500x300			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 300x200-200x200			РОВЕН	шт.	1		
	Торцевая заглушка 200x200			РОВЕН	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	19/19 -ОВ	Лист 33