ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	10.2020
Адрес здания	г. Москва, Карманицкий пер, д. 3А, стр. 6
Разработчик проекта	ООО «КТБ Проект»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	УВР-5/2020-ПР-ПСК/2/П-10.1-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	3 этажа
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Число сотрудников - 32
Размещение в застройке	Пристроенное
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе с утеплением минераловатными плитами и устройством тонкослойного штукатурного фасада. Цокольная часть наружных стен утепляется плитами экструдированного пенополистирола с облицовкой керамогранитом. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами из стекла с твердым селективным покрытием. Наружные двери - металлические, утепленные. Перекрытие чердачное - сборные железобетонные плиты с утеплением минераловатными плитами. Стены подвала и первого этажа, расположенные ниже уровня земли - не утепленные. Полы подвала - по грунту, не утепленные.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	-25
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-2,2
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	205
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С · сут/год	4551
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура подвала	$t_{подп}$	°С	-