

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа и опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K1,K2	Сплит система в составе:							
	Наружный блок	KSRH26HZAN1		KENTATSU	шт.	2		
	Холодопроизводительность 3,5 кВт							
	электропитание U=220 В, 50 Гц, 1Ф							
	Внутренний блок	KSGH35HZAN1		KENTATSU	шт.	2		
	Расход воздуха 520 м3/ч							
	в комплекте с пультом управления				шт.	2		
	Медные трубопроводы:			MUELLER	м	15		
		Ø6,4x0,76			м	15		
		Ø12,7x0,8			м	15		
	Трубная изоляция:			K-FLEX	м	15		
		Ø6x9			м	15		
		Ø12x9			м	15		
	Трубы металлопластиковые:			COMAP	м	10		
	Решетка КР Ø150	КР Ø150		"Dospel"	шт.	6		
	Решетка АМН 200x100	АМН 200x100		"АРКТОС"	шт.	4		
	Решетка АМН 200x200	АМН 200x200		"АРКТОС"	шт.	2		
	Решетка АМН 300x100	АМН 300x100		"АРКТОС"	шт.	47		
	Решетка АМН 300x150	АМН 300x150		"АРКТОС"	шт.	4		
	Решетка АМР 150x150	АМР 150x150		"АРКТОС"	шт.	70		
	Решетка АПР 600x600	АМР 600x600		"АРКТОС"	шт.	8		
	Решетка АМР 300x100	АМР 300x100		"АРКТОС"	шт.	51		
	Решетка Р 200	Р 200		"ИННОВЕНТ"	шт.	7		
	Решетка Р 150	Р 150		"ИННОВЕНТ"	шт.	13		
	Решетка наружная декоративная Р 450x880	Р 450x880		"РОВЕН"	шт.	2		
	Решетка наружная декоративная Р 450x1550	Р 450x1550		"РОВЕН"	шт.	1		
	Дверь герметическая утепленная Дз 0,7x1.25	Дз 0,7x1.25		"ИННОВЕНТ"	шт.	2		

ИНВ.№ подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

21/2008-2-ОВ.С

Лист
3