



Спецификация барьерного ограждения на подходах

№п/п	Наименование	Ед. раз.	Кол.	Прим.
1	Дорожные знаки	шт	24	
2	1.25 (жёлтый цвет)	шт	2	
3	1.25 (белый цвет)	шт	2	
4	1.20.2	шт	1	
5	1.20.3	шт	1	
6	3.20	шт	2	
7	3.24	шт	4	
8	8.1.1 (50 м)	шт	2	
10	8.1.1 (250 м)	шт	2	
11	2.7	шт	1	
12	2.6	шт	1	
13	3.31	шт	1	
14	1.34.2	шт	2	
15	4.2.2	шт	1	
16	8.22.2	шт	1	
17	Буфер дорожный (жёлтого цвета)	шт	1	
18	Блоки ФБС 24-3-6 М100	шт	50	
19	Информационный щит	шт	1	

Примечания:
 1. Дорожные знаки и указатели должны быть покрыты световозвращающей пленкой из оцинкованной стали толщиной не менее 0.8 мм – на знаках и не менее 1.2 мм – на указателях. На знаках должен быть указан логотип предприятия – изготовителя.
 2. Диаметр стоек дорожных знаков должен быть не менее 76 мм.
 3. Высота установки знаков – не менее 2.2 м от уровня проезжей части до низа дорожного знака.
 4. Расстановка дорожных знаков выполнена согласно требованиям ГОСТ 52289–2004.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0141300016220000027 от 07.08.2020г.			
Изм.	Кол.уч.	Лист N док	Подпись Дата
ГИП	Носов И. С.	01.21	
Нач.отг.		01.21	
Инженер	Маркшов А.В.	01.21	
Мост через р. Кострома им. Ю.Н. Галахова в г. Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области			Стация Лист Листов
Временная схема дислокации. VI этап.			П 7 9
			ООО "ПСГ-Проект"

Инв. N подл. 10
 Подпись и дата 01.2021
 Эзам. инв. N