

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Энергетический паспорт здания
Общая информация

Дата заполнения	03.2021
Адрес здания	г. Москва, Старая площадь, д. 2/14, д. 4, Ипатьевский переулок, д. 3
Разработчик проекта	ООО «Э7»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	1128-12/20/ПИР-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное (административное), индивидуальный проект
Этажность, количество секций	4 этажа
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Пристроенное
Конструктивное решение	<p>В рассматриваемом здании запроектированы следующие типы наружных стен:</p> <p>Наружная стена 1-4 этажей по оси 6Р между осями 65-69/10 (НС.1) - трехслойная конструкция с внутренней кладкой из блоков керамических крупноформатных, утеплением минераловатными плитами, наружной кладкой из кирпича полнотелого керамического и устройством штукатурного фасада.</p> <p>Наружная стена 1-4 этажей по оси 61 между осями 6А-6М (НС.2) - трехслойная конструкция с наружной кладкой из кирпича полнотелого керамического, утеплением плитами экструдированного пенополистирола, наружной кладкой из кирпича полнотелого керамического и устройством штукатурного фасада.</p> <p>Наружная стена лестничной клетки, выходящей на кровлю здания между осями 69/1-69/2 и 6Н-6Р (НС.3) - трехслойная конструкция с внутренней кладкой из блоков керамических крупноформатных, утеплением минераловатными плитами, наружной кладкой из кирпича полнотелого керамического и устройством штукатурного фасада.</p> <p>Наружная стена 4 этажа, примыкающая к дому 2/14, Старая площадь по оси 6М между осями 61-65, по оси 65 между осями 6Л-6Р (НС.4) – трехслойная конструкция с внутренней кладкой из газобетонных блоков, утеплением минераловатными плитами, наружной монолитной железобетонной стеной и устройством штукатурного фасада.</p> <p>В рассматриваемом здании запроектированы следующие типы покрытий:</p> <p>Покрытие плоское (П.1) - монолитная железобетонная плита с утеплением</p>

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
В зам. инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	1128-12/20/ПИР-ЭЭ	Лист 20
------	------	------	-------	---------	------	-------------------	------------

минераловатными плитами и кровельным покрытием из наплавливаемых рулонных материалов.

Покрытие двухскатное между осями 61-62 и 6А-6М (П.2) - стальной профилированный настил с утеплением пеностекляными плитами и фальцевым кровельным покрытием.

Светопрозрачные конструкции - оконные блоки деревянные с заполнением двухкамерными стеклопакетами, оконные блоки противопожарные из алюминиевых профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами, а также мансардные (зенитные фонари) оконные блоки деревянные с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Двери наружные - металлические, утепленные.

Стены подвала, расположенные ниже уровня земли, утепляются плитами экструдированного пенополистирола.

Полы подвала - по грунту, не утепленные.

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

1128-12/20/ПИР-ЭЭ

Лист

21