



Спецификация площади поверхностей потолка

Материалы	Обозначение на чертеже	Фирма	Количество
ГКЛВ, окраска водоэмульсионной краской		"TIGI-KNAUF"	9,5 кв.м.
потолок подвесной типа Униформ, высота ламели 160 мм, толщина - 30 мм			48,9 кв.м.
существующий потолок			27,7 кв.м.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		
Обозначение	Наименование	Кол-во
	Встраиваемый DOME светильник 31Вт	30 шт.
	Встраиваемый профиль со светодиод. лентой (для подсветки лобика)	8.3 м/пог
	Подвесные светильники у кассы 9Вт	3 шт.
	Трековый светильник UNE Мощность 31Вт (установка шины Hот пола=3000мм)	30 шт.
	Накладной светильник 600 ммx600 мм Мощность 36Вт	9 шт.
	Светодиодная подсветка логотипа	
	Светильник эвакуационный 2x8 Вт	2 шт.

Подвесные светильники  
Отрегулировать с учетом  
конструкции потолка

Выкрасить балку из ГКЛО в цвет  
стен (зеленый)  
(высота балки равна высоте ламелей)

Поставить ряд карданных  
светильников, направить свет в  
сторону зала

Высота потолка зависит от  
высоты ламелей

Подсветка логотипа

граница  
фасада  
ВИД 1