

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.
1		Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 230.90.1200 LR U EV1, шириной 230 мм, высотой 90 мм, длиной 1200 мм, решетка линейная из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из U-образного профиля, теплопроизводительность при температуре теплоносителя 90/70 °С, температуре в помещении 20 °С - 376 Вт. Масса нетто - 9.0 кг.	3	шт
2		Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 230.90.1300 LR U EV1, шириной 230 мм, высотой 90 мм, длиной 1300 мм, решетка линейная из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из U-образного профиля, теплопроизводительность при температуре теплоносителя 95/85 °С, температуре в помещении 20 °С - 521 Вт. Масса нетто - 9.8 кг.	4	шт..
3	N 230.90.15	Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 230.90.1500 LR U EV1, шириной 230 мм, высотой 90 мм, длиной 1500 мм, решетка линейная из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из U-образного профиля, теплопроизводительность при температуре теплоносителя 90/70 °С, температуре в помещении 20 °С - 504 Вт. Масса нетто - 11.1 кг.	11	шт..
4	N 230.90.16	Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 230.90.1600 LR U EV1, шириной 230 мм, высотой 90 мм, длиной 1600 мм, решетка линейная из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из U-образного профиля, теплопроизводительность при температуре теплоносителя 90/70 °С, температуре в помещении 20 °С - 547 Вт. Масса нетто - 11.8 кг.	1	шт..
5	N 230.90.18	Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 230.90.1800 LR U EV1, шириной 230 мм, высотой 90 мм, длиной 1800 мм, решетка линейная из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из U-образного профиля, теплопроизводительность при температуре теплоносителя 90/70 °С, температуре в помещении 20 °С - 632 Вт. Масса нетто - 13.1 кг.	19	шт..
6	N 230.90.20	Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 230.90.2000 LR U EV1, шириной 230 мм, высотой 90 мм, длиной 2000 мм, решетка линейная из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из U-образного профиля, теплопроизводительность при температуре теплоносителя 90/70 °С, температуре в помещении 20 °С - 718 Вт. Масса нетто - 14.5 кг.	10	шт..
7	N 230.90.90	Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 230.90.900 LR U EV1, шириной 230 мм, высотой 90 мм, длиной 900 мм, решетка линейная из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из U-образного профиля, теплопроизводительность при температуре теплоносителя 90/70 °С, температуре в помещении 20 °С - 247 Вт. Масса нетто - 6.9 кг.	15	шт..