







1. Общие данные см. лист 1.
2. Ведомость элементов фона на все площадки.
3. Окончание ведомости элементов см. л.22.
4. Сварку вести электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*.
5. Монтажные соединения выполнять на болтах нормальной точности М12 по ГОСТ7798-73* с последующей монтажной сваркой.
6. Металлические лестницы, площадки и ограждения выполнять в соответствии с указаниями серий 1.450.3-7.94 вып.0, 2.

Ведомость элементов площадок (начало)*

Марка	Сечение: Эскиз	Сечение: Поз.	Сечение: Состав	Опорные усилия: N, кс	Опорные усилия: N, мс	Опорные усилия: Q, мс	Марка стали	Примечание: Общий вес, кг
Ст1	□	1	С150х150х4				С 255	
Ст2	□	1	С120х120х6				С 255	
Б1	I	1	I 20Ш1				С 245	
Б2	I	1	I 20Ш1				С 245	
Б3	I	1	I 20Ш1				С 245	
Ц	⊂	1	⊂ 12У				С 245	
Б	L	1	L50х50х5				С 245	
Б	⊂	1	⊂ 16П				С 245	
Ст3	□	1	□180х80х4				С 255	
Кр1	⊂	2	⊂ 12Ш1				С 245	
		2	⊂ 180х80х4				С 255	
		3	−8				С 235	
Кр2	⊂	2	⊂ 12Ш1				С 245	
		2	⊂ 180х80х4				С 255	
		3	−8				С 235	
Н		1	SP 34х33/70х5 Zn, тип А				С 235	
Л1	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-30.7*				С 245	194,90 h=2000, 1 шт.
Л2	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-18.7*				С 245	154,90 h=1500, 1 шт.
Л3	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-30.7*				С 245	194,90 h=2000, 1 шт.
Л4	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-18.7*				С 245	114,90 h=1000, 1 шт.
Л5	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-12.7				С 245	74,90 h=500, 1 шт.
Л6	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-24.7*				С 245	154,90 h=1500, 1 шт.
Л7	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-30.7*				С 245	194,90 h=2000, 1 шт.
Л8	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-36.7				С 245	234,90 h=2500, 1 шт.
Л9	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-42.7*				С 245	274,90 h=3000, 1 шт.
Л10	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-18.7*				С 245	129,90 h=1250, 1 шт.
Л11	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-30.7*				С 245	194,90 h=2000, 1 шт.
Л12	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-24.7*				С 245	154,90 h=1500, 1 шт.
Л13	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-6.7*				С 245	34,9 h=500, 1 шт.
Л14	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ЛТВМ5-24.7*				С 245	154,90 h=1500, 1 шт.
С1	КВД-3-ТМ 6кг2	1	С2-28*				С 245	90,90 h=1000, 1 шт.
С2	КВД-3-ТМ 6кг2	1	С2-40*				С 245	90,90 h=1000, 1 шт.
Ст1	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ОГТ45-12.30*				С 245	90,90 h=1000, 1 шт.
Ст2	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ОГТ45-12.18*				С 245	34,90 h=500, 1 шт.
Ст3	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ОГТ45-12.30*				С 245	90,90 h=1000, 1 шт.
Ст4	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ОГТ45-12.18*				С 245	34,90 h=500, 1 шт.
Ст5	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ОГТ45-12.12				С 245	29,40 h=400, 1 шт.
Ст6	КВД-3-ТМ 6кг2	1	ОГТ45-12.24*				С 245	53,40 h=750, 1 шт.

/ – см. примеч. л.2

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	184.02-1-КМ			
Гл. спец.							Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	21	
Разработал						Схема расположения элементов площадок на отм. +2,600, +2,700, +4,000, +5,000. Схема расположения балок на отм. +17,550			
Н. контр.									

Формат А1х2