



Размеры шахты (в свету)

Параметр	Значение, мм	
	min	max
Ширина шахты Шш, мм	1950	2200
Глубина шахты Гш, мм	2660	2880
Ширина строительного проема Шп	1320	1350
Глубина прямка Гп, мм	1150	1500
Высота верхнего этажа Нвэ, мм	3400	-
Высота подъема Нпод, мм	2700	45000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно расположение противовеса справа, см. зеркально относительно оси кабины.
3. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общими положениями на проектирование строительной части лифтов "КМЗ СЗ" (адрес размещения в интернете: kmzlift.ru).
4. Внимание! ПАО "КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

Изм.	Лист	N докум.	Лист	Дата
Разраб.	Тамбулатов	СЗ	06.08.19	
Пров.	Ревин		06.08.19	
Т.контр.				
Н.контр.	Ревин		06.08.19	
Утв.	Курьяков		06.08.19	

ЛП-П054Т-1200Т.00.00.000 СЗ

Лифт большой
Q=630 кг; V=10 м/с
Кабина 1466(1400)х2380(2300)х2100
Дверь метсек. центр. открывания 1200х2000
Противобес следа
Задание на проектирование
строительной части

Лист	Масса	Масштаб
Лист 1		
Листов 2		

ПАО "КМЗ"

