[redacted]


1. Верхний слой гидроизоляции Техноэласт ЭКП – 4,2 мм;
2. Нижний слой гидроизоляции Унифлекс ВЕНТ ЭПВ – 4 мм;
3. Сборная стяжка из 2х слоёв АЦЛ – 20 мм;
4. Утеплитель ТЕХНОРУФ Н Проф – 160 мм;
5. Пароизоляция Паробарьер СА 500 – 1 мм;
6. Профлист Н114.
3°
3°
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
6800
1. Паркетная доска ясень 23х188х2266 мм;
2. Лаговая система 54х50х2300 мм;
3. Монолитная ЖБ плита – 100 мм;
4. Профлист Н75;
5. Элементы металлокаркаса;
6. Запотолочное пространство – 600 мм;
7. Система подвесного потолка.
600
3000
Уровень подвесного потолка
Элементы металлического каркаса
0,000
+0,300
-0,150
Ур. земли
1. Чистовое покрытие керамической плиткой;
2. Клеевой состав;
3. Монолитная ЖБ плита с системой водяного пола – 100 мм;
4. Теплоизоляционный слой из экструзионного пенополистирола XPS CARBON – 100 мм;
5. Уплотненный песок.
5000
5000
5000
Г
В
Б
А