

Условные обозначения	Наименование	Плотность	Вкладыш из карбонового волокна		
			№	Тип	Коэф. зап.
I	Плотность (показатель плотности) max 0,50, карбонат – карболатон (0,6%) с карболатом латексом для обшивки стержней	130	П/П	100,50,23	8
	Плотность (показатель плотности) max 0,50, карбонат – карболатон (0,6%) с карболатом латексом для обшивки стержней	558	П/П	100,50,23 тип II в 0,50	61
II	Плотность (показатель плотности) max 0,50, карбонат – карболатон (0,6%)	472			50
IV	Плотность (показатель плотности) max 0,50, карбонат – карболатон (0,6%) с карболатом латексом для обшивки стержней	842	П/П	100,50,23	38
	Плотность (показатель плотности) max 0,50, карбонат – карболатон (0,6%) с карболатом латексом для обшивки стержней	842	П/П	100,50,23 6P 10,30,15	51
V	Плотность (показатель плотности) max 0,50, карбонат – карболатон (0,6%)	402			
VI	Плотность (показатель плотности) max 0,50, карбонат – карболатон (0,6%) с карболатом латексом	8P	П/П	100,20,8	9
VII	Плотность (показатель плотности) max 0,50, карбонат – карболатон (0,6%)	448			