



Экспликация первого этажа

№	Наименование	Площадь
1	Крыльцо	13,27
2	Прихожая	12,30
3	Гостевой сан.узел	2,73
4	Постирочная	3,78
5	Котельная	5,84
6	Гардероб	6,99
7	Спальня гостевая	15,00
8	Душевая	7,64
9	Салон	59,87
10	Кухня	15,52
11	Крытая терраса	14,18
12	Открытая терраса	41,96
		199,08 м ²

Примечание

1. Все внутренние размеры даны без учета отделочного слоя.
2. Все перегородки возвести из влагостойких пазогребневых блоков толщиной 80 мм
3. Все внутренние несущие стены возвести из полнотелого глиняного кирпича обыкновенного, толщиной 250 мм.
4. Перед возведением перекрытия по всему периметру наружных и внутренних несущих стен возвести монолитный пояс.
5. Для всех дверных и оконных проемов предусмотреть монолитные перемычки с заведением на стены не менее 250 мм, и с последующим утеплением по фасаду.
6. Все воздуховоды возвести из глиняного кирпича полнотелого обыкновенного, выше кровли полнотелого обыкновенного кирпича под отделку.
7. Все фановые стояки вывести на уровень кровли
8. Габариты проемов могут отличаться от итоговой ширины дверного полотна в большую сторону на 100 мм.