

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	Шаровый кран, сталь, фланц., Ру 25, Ду50, Tmax=180°C	JiP-R Premium FF		Ридан	шт.	1			
14	Клапан балансировочный Zetkama DN40 PN16 ф/фTmax-120C		447A-040-C-72	Zetkama	шт.	1			
<u>УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ ГВС</u>									
30	Теплообменник пластинчатый 184,87 кВт	НН№08		Ридан	шт.	1			
31а	Клапан регулирующий, Kvs-16,0 м3/ч, Ру 16, Ду 32 Tmax=150°C	VFM-2R		Ридан	шт.	1			
31б	Эл/привод	ARV 1000R		Ридан	шт.	1			
32	Насос G=0,8 м3/ч, H=7 м.в.ст.	CDM1-2		CNP	шт.	2		резервный на склад	
33	Фильтр сетчатый чуг. с магн. DN20, Pn16, Tmax=300°C	РИДАН-ФСФ 01.16.020		Ридан	шт.	1			
34	Фильтр сетчатый чуг. с магн. DN32, Pn16, Tmax=300°C	РИДАН-ФСФ 01.16.032		Ридан	шт.	1			
35	Клапана обратный пружинный межфланцевый, Ру 40, Ду20, Tmax=350°C	NVD 812R		Ридан	шт.	1			
36	Клапана обратный пружинный межфланцевый, Ру 40, Ду32, Tmax=350°C	NVD 812R		Ридан	шт.	1			
37	Шаровый кран, латунь, муфта, Ру 25, Ду20, Tmax=150°C	11Б27п1		ООО "БАЗ"	шт.	4			
38	Шаровый кран, сталь, фланц., Ру 25, Ду65, Tmax=180°C	JiP-R Premium FF		Ридан	шт.	2			
39	Шаровый кран, чугун, Ру 16, Ду42, Tmax=150°C, фланцевый	zBAL фигура 565		Zetkama	шт.	2			
40	Шаровый кран, латунь, муфта, Ру 25, Ду32, Tmax=150°C	11Б27п1		ООО "БАЗ"	шт.	1			
41	Шаровый кран, латунь, муфта, Ру 25, Ду15, Tmax=150°C	11Б27п1		ООО "БАЗ"	шт.	6			
42	Водосчетчик крыльчатый резьбовой, Ру-1,6 МПа, Траб-95°C	ВСГНд, Ду20		Тепловодемер, Россия	шт.	1			
<u>Оборудование узла учета тепла</u>									
60	Преобразователь расхода Питерфлоу РС класс С Ду65, 0,13-60 м3/ч	РС 65-60-С-0-1-0-0		ЗАО«Термотроник»	шт.	2			
	Ру16 бар, t=150 оС фланцевый, IP55	ТУ 4213-001-65987520-2011							
<u>КИП</u>									
	Манометр 0-10 бар (поверка), IP43	TM-510P-G½	TM-510P.00(0-1,0)-G½-1.5	ЗАО «РОСМА»	шт.	28			
	Манометр 0-25 бар (поверка), IP43	TM-510P-G½	TM-510P.00(0-2,5)-G½-1.5	ЗАО «РОСМА»	шт.	2			
	Трехходовой кран для манометра 1/2"	VT.245.N.04		Valtec	шт.	30			
	Отборное устройство давления	1,6-250 У	1,6-250 У	ООО «Ижора-Автоматика Сервис»	шт.	30			
	Термометр 0-160 С (поверка), кл.т. 1,5, IP43	БТ-51.211-G½	БТ-51.211(0-160)-G½-100-1.5	ЗАО «РОСМА»	шт.	7			
					01312-ИОС4.3-СО2				Лист
					Изм. Кол. у Лист № док. Подп. Дата				2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бобышка приварная для установки термометра, L=30мм	№2 БП-БТ-30-G1/2		ЗАО «РОСМА»	шт.	7		
	<u>ТРУБОПРОВОДЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ</u>							
	<u>Труба стальная бесшовная</u>	ГОСТ 8731-74 сталь 20						
	Ø108x4,5	-//-			м	10		
	Ø76x3,0	-//-			м	10		
	Ø57x3,0	-//-			м	20		
	<u>Труба стальная водогазопроводная</u>	ГОСТ 3262-75						
	25x3,5	-//-			м	10		
	20x2,5	-//-			м	10		
	15x2,5	-//-			м	10		
	<u>Труба стальная водогазопроводная оцинкованная</u>	ГОСТ 3262-75						
	65x4,0	-//-			м	5		
	32x2,8	-//-			м	20		
	20x2,8	-//-			м	10		
	15x2,5	-//-			м	1		
	<u>ИЗОЛЯЦИЯ</u>							
	Фольгированные цилиндры наружным диаметром:	CUTWOOL CL-Protect M100		CUTWOOL				
	Ø108				м	10		
	Ø76				м	10		

Изм.	Кол. у	Лист	№ док.	Подп.	Дата

01312-ИОС4.3-СО3

Лист

3

