







Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ /начало/

Номер помещения по экспликации	Тип пола	Условное обозначение	Данные элементов пола	Площадь, м ²
Цокольный этаж				
6	1		- Деревянное покрытие пола из лиственных пород - Бетон с железнением - 50мм - Утеплитель, пеностекло (ТУ 5914-001-73893595-2005) - 50мм - Плиточный клей- 10мм - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм - Гидростеклоизол-1 слой - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм - Существующее бетонное основание	8.13
18,20	2		- Самонивелирующиеся наливные полимерные полы - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой - 50мм - Гидростеклоизол-1 слой - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой - 100мм - Существующее бетонное основание	89.19
7	3		- Керамическая плитка, керамогранит, BISAZZA, Щиты из натурального дерева - Плиточный клей 10мм - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 30мм - Гидростеклоизол-2 слоя - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм - Утеплитель, пеностекло (ТУ 5914-001-73893595-2005) - 50мм - Плиточный клей- 10мм - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм - Гидростеклоизол-1 слой - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм - Существующее бетонное основание	18.05
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,15,16,17,19, ЛК-1,ЛК-2	4		- Керамогранит - Плиточный клей -10мм - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой - 50мм - Гидростеклоизол-1 слой - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм - Существующее бетонное основание	88.33
8	5		- Гетерогенное покрытие GAMRAT - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм - Гидростеклоизол-1 слой - Существующее бетонное основание	18.58
14	6		- Керамогранит - Плиточный клей- 10мм - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 30мм - Гидростеклоизол-2 слоя - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм - Гидростеклоизол-1 слой - Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм - Существующее бетонное основание	2.22

Примечания:

При устройстве сан. узла:

- обратить внимание на гидроизоляцию пола;
- произвести обмазку стыка между плитой перекрытия и стенами;
- произвести обмазку потолка водостойким составом
- произвести пароизоляцию стен

-все подводки к сан. тех оборудованию выполнить выше уровня гидроизоляции

-работы по гидроизоляции оформить актом на скрытые работы

-Во избежание протечкив дверном проеме устроить порог не менее 40мм. Гидроизоляцию завести на порог.

						П/18- АР		
						«Капитальный ремонт существующего административного здания», расположенного по адресу: г.Ухта, ул. Набережной Нефтяников, 20а		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
ГИП			Набиев		02.15			Листов
Архитектор			Лагунова		02.15	Капитальный ремонт	Р	31
						Экспликация полов /начало/	ООО «Интехпроект»	
Н. Контр.			Смертина		02.15			