

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ /продолжение/

Номер помещения по экспликации	Тип пола	Условное обозначение	Данные элементов пола	Площадь, м ²
Первый этаж				
21,1,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,35	7		<ul style="list-style-type: none">- Керамогранит- Плиточный клей- 10мм- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм- ЗвукоИзол- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм- Плита перекрытия	179.31
34	8		<ul style="list-style-type: none">- Ковролин- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм- ЗвукоИзол- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм- Плита перекрытия	28.15
28,29	9		<ul style="list-style-type: none">- Керамогранит- Плиточный клей -10мм- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 50мм- Гидростеклоизол 2 слоя- ЗвукоИзол- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм- Плита перекрытия	4.49
21	10		<ul style="list-style-type: none">- Керамогранит- Плиточный клей -10мм- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой - 50мм- Гидростеклоизол-1 слой- Выравнивающая ц/п стяжка с армированием сеткой 100мм- Существующее бетонное основание	41.42

Примечания:

При устройстве сан. узла:

- обратить внимание на гидроизоляцию пола;
- произвести обмазку стыка между плитой перекрытия и стенами;
- произвести обмазку потолка водостойким составом
- произвести пароизоляцию стен

-все подводки к сан. тех оборудованию выполнить выше уровня гидроизоляции
-работы по гидроизоляции оформить актом на скрытые работы

-Во избежание протечки в дверном проеме устроить порог не менее 40мм. Гидроизоляцию завести на порог.

						П/18- АР			
						«Капитальный ремонт существующего административного здания», расположенного по адресу: г.Ухта, ул. Набережной Нефтяников, 20а			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Набиев			02.15		Р	32	
Архитектор		Лагунова			02.15				
						Экспликация полов /продолжение/	ООО «Интехпроект»		
Н. Контр.		Смертина			02.15				