



Схема расхода плитуса цокольного этажа на отм. -3.300

Примечания:

1. Чертежи выполнены на основе обмерочных работ см. раздел АС.
2. Данный лист смотри совместно с планом демонтажных работ раздела АС.
3. Сокращения принятые в проекте К - керамический плиттус
Д - деревянный плиттус
ПВХ - пластиковый плиттус

Экспликация помещений

№п/п	Наименование помещений	Площадь пом-ия	Расход плитуса	Материал плитуса
1	Холл цокольного этажа	9.90м2	10.50м/п	К
2	Вспомогательное помещение	6.06м2	8.60м/п	К
3	Помещение щитовой	3.33м2	7.4м/п	К
4	Электрощитовая	4.09м2	9.20м/п	К
5	Подсобное помещение	3.69м2	7.34п/м	К
6	Сауна (инфракрасным излучением)	8.13м2	12.03п/г	Д
7	Бассейн с душевыми	18.05м2	13.20м/п	К
8	Вестибюль	18.58м2	17.00м/п	ПВХ
9	Вентиляционное помещение	5.70м2	10.10м/п	К
10	Тамбур №2	5.49м2	8.10п/м	К
11	Тамбур №1	8.87м2	19.00м/п	К
12	Коридор	2.02м2	4.00м/п	К
13	Хозяйственное помещение	1.50м2	Учтено в 15 пом-ии	К
14	Сан. узел.	2.22м2	5.20м/п	К
15	Комната отдыха с кухней-нишей	38.62м2	23.00м/п 8.30м/п	К Д
16	Тамбур	6.69м2	7.4м/п	К
17	Тепловой узел	2.97м2	6.20м/п	К
18	Гараж	55.77м2	27.40м/пог	ПВХ
19	Тамбур	1.60м2	3.00м/п	К
20	Въезд в гараж	33.42м2	21.70м/п	ПВХ
ЛК-1	Лестничная клетка	4.40м2	14.50м/п	К
ЛК-2	Лестничная клетка	6.28м2	14.50м/п	К

						П/18- АР			
						«Капитальный ремонт существующего административного здания», расположенного по адресу: г.Ухта, ул. Набережной Нефтяников, 20а			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Набиев			02.15		Р	26	
Архитектор		Лагунова			02.15				
						Схема расхода плитнуса цокольного этажа на отм. -3.300	ООО «Интехпроект»		
Н. Контр.		Смертина			02.15				